

## 窄巷道货架

窄巷道货架是仓储货架的一种，因其货架系统的叉车搬运通道相比之下较为狭窄，故名窄巷道或窄通道货架。

### 货架使用原理

货架系统主体为横梁式货架系统，区别在于货架底部地面上加装“三向堆垛叉车”的行驶导轨。导轨常规采用不等边角钢。物料搬运叉车限为专用的“三向堆垛叉车”。三向堆垛叉车沿既定导轨滑行。货架系统的堆垛通道宽度稍大于托盘货物的宽度，高密度的存储需求得以实现。同时继承了横梁式货架系统的所有优点，货架系统所收纳的所有物料均具备 100% 的可选择性，叉车可随时存储任一托盘货物。快速的存储效率，非常高的存储密度，对于适合采用窄巷道货架系统的存储与物流中心来说，带来的是显著的生产效率与成本效益。

### 货架适用范围

如果存储或物流中心具有下述几点特征就可以考虑选择窄巷道货架系统：

- 1、存储的货物量大，货物进出较为频繁且对货物有较高的拣选要求；
- 2、存储与物流中心急需增加储位数量或要求具有一定的存储量；
- 3、物流效率要求有较高水平。
- 4、仓库可用净高较高大于 8M 以上；
- 5、叉车可选用独立的仓储叉车，不计划使用仓储叉车驶出室外执行其它任务。



**青岛中联工业设备有限公司**

[www.qdzlgy.com](http://www.qdzlgy.com) 【青岛中联工业】

<http://QDZLGYSB.1688.COM> 青岛城阳区正阳中路 200 号

乔先生，0532-82030125、手机微信 13206454375、[13206454375@163.com](mailto:13206454375@163.com)；