

悬臂式货架

悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面，悬臂式货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高等特点。悬臂式货架立柱多采用 H 型钢或冷轧型钢，悬臂采用方管、冷轧型钢或 H 型钢，悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式，底座与立柱间采用螺栓连接式，底座采用冷轧型钢或 H 型钢。

货物存取由叉车、行车或人工进行。货架高度通常可高达 6 米，悬臂长度在 1.5 米以内，每臂载重通常在 1000KG 以内。此类货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，与普通搁板式货架相比，利用率更高；根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种。

特点：

- 1、只适用于长条状或长卷状货品存放。
- 2、需配合叉距较宽之搬运设备，如叉距较大的侧面式叉车。
- 3、货架高度受限，一般在 6m 以下。
- 4、空间利用率低，约 35%—50%。
- 5、储物形态：长条状物和长卷状物



青岛中联工业设备有限公司

www.qdzlgy.com 【青岛中联工业】

<http://QDZLGYSB.1688.COM> 青岛城阳区正阳中路 200 号

乔先生，0532-82030125、手机微信 13206454375、13206454375@163.com ；